## Outlook Express 设置说明

Outlook Express 是 windows server 2003 自带的一个邮件客户端。无需单独安装。

- 1. 首先, 启动 Outlook Express;
- 2. 从菜单中选择"工具/帐号"菜单项,打开"Internet 帐号"窗口;

文件(E) 编辑(E) 查看(V)	工具(工) 邮件(例) 帮助(例)
	发送和接收 (2)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	全部同步 (2)
◎ 本地文件 <del>夹</del>	<b>通讯簿 (B)</b> Ctrl+Shift+B 将发件人添加到通讯簿 (D)
QIHA A	邮件规则(图) ▶
□ <sup>(1)</sup> 本地文件夹 □ <b>(1) (</b> 88) □ <b>(</b> 1) + (0) +	帐户 (A) 选项 (D)

3. 单击"邮件"标签 (默认);

4. 单击"添加"按钮,从弹出的菜单中选择"邮件"选项将弹出 Internet 连接向导;

nternet 帐	户		? 🛛	]
全部 邮件	新闻目录服务		添加(A) ▶	邮件(M)
帐户	类型	连接	· 删除®	新闻(N) 目录服务(D)
Mailer	邮件(默认)	任何可用连接	属性 (2)	1

5. 首先输入您的"显示姓名",此姓名将出现在您所发送邮件的"寄件人"一栏,单击"下一步" 按钮;

Internet 连接向导	
您的姓名	××
当您发送电子邮件时, 想显示的名称。	,您的姓名将出现在外发邮件的"发件人"字段。键入您
显示名(型):	jindi
	例如: John Smith
2	<上一步(B)下一步(B) 下

6. 在弹出的窗口中输入您的金笛企业邮箱邮件地址,如: jindi@mailer.com.cn,单击"下一步"按钮;

Internet 连接向导	
Internet 电子邮件地址	×~~
您的电子邮件地址是别	人用来给您发送电子邮件的地址。
电子邮件地址 (2):	jindi@mailer.com.cn
	例如:someone@microsoft.com
-	<上一步(B)下一步(B) > 取消

7. 在弹出的"电子邮件服务器名"窗口中,系统默认"我的接收邮件服务器"为"POP3",不需要修改;在接收服务器框中,输入企业邮箱邮件的 POP3 服务器名称,比如: pop.mailer.cn; 在外发送邮件服务器框中,输入企业邮箱邮件的发件服务器,比如: smtp.mailer.cn,也可以 都写 mail.mailer.cn,单击"下一步"按钮;

Internet 连接向导	
电子邮件服务器名	ant -
我的邮件接收服务器是(S) POP3 🛛 🔽 服务器。	
接收邮件 (POP3, IMAP 或 HTTP) 服务器 (I):	
pop.mailer.cn	
SMTP 服务器是您用来发送邮件的服务器。	
发送邮件服务器(SMTP)(2):	
smtp.mailer.cn	
< 上一步 (B) 下一步 (B) >	取消

8. 在弹出的窗口中分别输入您的企业邮箱的帐号名和密码。其中帐号名就是您的企业邮箱 地址,如: jindi@mailer.com.cn;为了确保安全,密码显示为星号。如果没有输入密码或输 入密码有误,系统会在接收邮件时提示输入密码。单击"下一步"按钮;

Internet 连接向导	
Internet ∎ail 登录	
键入 Internet 服务	提供商给您的帐户名称和密码。
帐户名()):	jindi@mailer.com.cn
密码(L):	****
如果 Internet 服务 件帐户,请选择"使	✓ 记住密码 (W) 供应商要求您使用"安全密码验证 (SPA)"来访问电子邮 用安全密码验证 (SPA)登录"选项。
□使用安全密码验证	[登录 (SPA) (S)

9. 弹出"祝贺您"窗口,单击"完成"按钮返回上层窗口;

Internet 连接向导	
祝贺您	×~
您已成功地输入了设置帐户所需的所有信息。 要保存这些设置,单击"完成"。	
〈上一步®)	完成 取消

10. 单击"属性"按钮,打开设置窗口,单击"服务器"选项卡,在窗口下方,勾选"我的服务器 要求身份验证",然后单击"确定"返回;

	服务器	连接	安全   高级	
服务	器信息 —			
我	的邮件接收	w服务器,	昰(M) POP3 服务器。	
接	收邮件 (PO)	?3) ( <u>I</u> ) :	mail.mailer.com.cn	
发	送邮件(SM)	(U) (T	mail.mailer.com.cn	
接收	邮件服务器	ļ		
帐	户名(C):		jindi@mailer.com.cn	
			***	
			✔ 记住密码 (₩)	
	使用安全领	密码验证		
发送	邮件服务器	ļ		
	我的服务	提要求身	份验证(V) 设置(E)	
	18-90-2003-28-5			
_				
_				

11.点击"高级"选项卡,在窗口下方,服务超时时间和在服务器上保留邮件副本,这两块 要勾选,否则用客户端收邮件后,服务器上没有保存,丢失就找不回

服务器端口号	
发送邮件 (SMTP) (0):   25	使用默认值(U)
□ 此服务器要求安全连接(SSL)Q)	
接收邮件 (POP3) ( <u>I</u> ): 110	
□ 此服务器要求安全连接(SSL)(C)	
服务器超时	
短 —— )—— 长 3分	钟
发送	
□ 拆分大于 (B) 60 <u>→</u> KB €	的邮件
传送	
☑ 在服务器上保留邮件副本 (L)	
🗆 在 🗷 👎 📑 天之后从 🛙	服务器删除
□ 从 "已删除邮件" 中删除的同时	け从服务器上删除(∞)
	1/////299977/001977 (0)
確定	

**12.** 完成以上设置之后,您就可以单击窗口中的"发送/接收"工具按钮进行金笛企业邮箱邮件的收发了。