金笛电子邮件

常用客户端配置和常见问题说明







Outlook2007/2010/2013版本配置方法



Foxmail6.5版本配置方法



Foxmail7.0版本配置方法



Foxmail7.1版本配置方法





Outlook Express 配置方法

net 连接鬥爭	×
子邮件服务器名	
	选择POP3
我的邮件接收服务器是 (S) POP3 服务	
接收邮件 (POP3, IMAP 或 HTTP) 服务器(I):	
jmail.mailer.cn	
SMTP 服务器是您用来发送邮件的服务器。	
发送邮件服务器(SMTP)(2):	接收邮件服务器和发送邮件
mail.mailer.cn	- 昭冬哭灼埴宫
	加力部均实为
	mail.mailer.cn



Outlook Express 配置方法

键入 Internet M	威务提供商给您的帐户名称和密码	账户名要写全, XXX@mailer.cn	
帐户名(<u>A</u>):	testl@mailer.cn	4	
密码(E):	****** ▼ 记住密码 (W)	邮箱登陆密码	
如果 Internet 肌 件帐户,请选择,	《务供应商要求您使用"安全密码 "使用安全密码验证 (SPA) 登录" 复	验证 2选框。	
□ 使用安全密码	验证登录 (SPA) (<u>S</u>)		

客户端邮箱初步创建完成 需要再做一些属性的修改,邮箱方可正常使用



Outlook Express属性的修改

登陆OE,选择工具→账户,选择邮箱→属性



Outlook Express属性的修改

	第20 加久男協工注資 服务器信息 我的邮件接收服务器 接收邮件 (POP3) (<u>1</u>): 发送邮件 (SMTP) 0():	文主 同級 ■ (M) POP3 服务器。 「mail.mailer.cn
	接收邮件服务器 ——	jmaii.maiier.cn
	帐户名 (C):	test1@mailer.cn
	密码(E):	*****
	匚 使用安全密码验证	☑ 记住密码 (@) 登录 (፩)
	发送邮件服务器	
选项必须勾选	▼ 我的服务器要求身	(份验证 (V)) 设置 (E)













Outlook2007/2010/2013版本配置方法



Foxmail6.5版本配置方法



Foxmail7.0版本配置方法



Foxmail7.1版本配置方法



Outlook 2007/2010/2013 配置

	添加帐户
自动帐户设置	POP 和 IMAP 帐户设置 输入帐户的邮件服务器设置。 邮箱昵称,可以是
手动设置帐户,或连接至其他服务器类型。 	中文或英文
◎ 电子邮件帐户(A)	您的姓名(V): 电子邮件地址(E): test1 账户名要写全,
	Restremaier.cn 服务器信息
您的姓名():	帐户类型(A): POP3 接收邮件服务器(I): mail.mailer.cn
示例: Ellen Adams 电子邮件地址(E):	发送邮件服务器(SMTP)(Q): mail.mailer.cn 送邮件服务器均填写
新建账户选择手动配	登录信息 用户名(U): test1@mailer.cn ① 现有 Outlook 数据文件(X)
	密码(P): ****** 浏览(S)
建加碱 建入您的 Internet 服务提供	▲ XXX@mailer.cn 密码为邮箱登陆密码 记录 设置完成,点击其 它设置
● 手动设置或其他服务器类型(M)	< 上一步(B)下一步(N) >

Outlook 2007/2010/2013 配置 Outlook 2007/2010/2013配置方法 选择高级 点击发送服 X X Internet 电子邮件设置 Internet 电子邮件设置 务器 发送服务器 同級 常规 发送服务器 高级 常规 ▼我的发送服务器(SMTP)要求验证(O) 服务器端口号 使用与接收邮件服务器相同的设置(U) 使用默认设置(D) 接收服务器(POP3)(I): 110 登录使用(L) ■ 此服务器要求加密连接(SSL)(E) 用户名(N): 发送服务器(SMTP)(O): 25 无 使用以下加密连接类型(C): 必须勾选此选项 超时时间改到3分 服务器超时(T) 短 4 MAL -1-钟以上 ◎ 发送邮件前请先登录接收邮件服务器(!) 传递 此处需要勾选, ☑ 在服务器上保留邮件的副本(L) 且只勾选此处 不要2 天后删除服务器上的邮件副本(R) 14 * 则服务 删除"已删除邮件"时,同时删除服务器上的副本(M) 天后2 件 确定 取消 确定 取消







Outlook2007/2010/2013版本配置方法



Foxmail6.5版本配置方法



Foxmail7.0版本配置方法



Foxmail7.1版本配置方法



Foxmail6.5配置

Foxmail6.5配置

	建立新的用户帐户	账户名要写全,
	红色项是您需要填写的。其它选填,如"密码"可在收发邮	XXX@mailer.cn
	[必填] 电子邮件地址 (A): test1@mailer.cn	_ 密码为邮箱登陆密码
	密码(<u>₩</u>): ******	
	"帐户名称"是在Poxmail中显示的名称,以区分不同的邮件 的名称"可填您的姓名或呢称,将包含在发出的邮件中。	
-uxinali o	[必填] 帐户显示名称 (U): test1@mailer.cn	全陆foxmall, 左上用 远
	邮件中采用的名称 (S): test1	一 示的邮件名称,填写完
	"邮箱路径"按默认即可。这也可以自行指定邮件的保存路	XXX@mailer.cn
	选择 (2)	默认 @)
邮箱	「昵称,可以是 「下─步®>」 取消((2) 帮助(H)

Foxmail6.5配置

Foxmail6.5配置

	指定邮件服务器
	FOF3 (PostOffice Protocol 3)服务器是用来接收 在其上。如public.guangzhou.gd.cn。 填写mail.mailer.cn
	接收服务器类型 (T): POP3 ▼
户名要写全	接收邮件服务器 (I): mail.mailer.cn
x@mailer.cn	邮件帐户 (A): test1@mailer.cn
	SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)服务器用来中转发送您发出的邮件。 SMTP服务器与POP3服务器可以不同。
	发送邮件服务器 (D): mail.mailer.cn
	填写mail_mailer.cn
	〈上一步④)下一步②







Outlook2007/2010/2013版本配置方法



Foxmail6.5版本配置方法



Foxmail7.0版本配置方法



Foxmail7.1版本配置方法



Foxmail7.0配置



Foxmail7.0配置

新建帐号向导		×
帐号		
已自动识别出您的邮箱类型	』,如非必要,无需更改设置。	
邮箱类型 (11):	POP3 (推荐) 选	译POP3
密码 (2):	****** ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	邮箱登陆密码
帐号描述 (à);	▼ 1C1主密码 (K) test1	
邮箱昵称,可以是	£	1
中文或英文	<上一步 (B) 下一步 (X)	

Foxmail7.0配置



Foxmail7.0配置	
账户名要写全	填写 mail.mailer.cn
xxx@mailer.cn	مخ (م): testl@mailer.cn
接收用	勝务器类型: POP3 『件服务器 ®): mail.mailer.cn 端ロ110,不勾选SSL
湯口(E): 110 □使用SSL来连接版方番(0)
发送曲	時件服务器 (S): [mail, mailer. cn
端口(©): 25 □ 使用SSL来连接服务器 (2) 填与 mail.mailer.cn
端口填写25,	□ 如果服务器支持,就使用STARTILS加密 (和) (1) 只需要 □ 发送服务器需要身份验证(A)
勾选发送服务 身份验证	







Outlook2007/2010/2013版本配置方法



Foxmail6.5版本配置方法



Foxmail7.0版本配置方法



Foxmail7.1版本配置方法



Foxmail7.1配置

Foxmail7.1配置

密码为邮箱登陆密码 密码: test1@mailer.cn 密码: ****** POP 服务器: mail.mailer.cn SSL 端口: 110 POP和Smtp服务器器 两个地址均填写 mail.mailer.cn 代理设置	ж b	选择 POP3 ⑦	新建帐号 接收服务器类型:	邮件账号需要写全 xxx@mailer.cn
Pop和smtp服务器 两个地址均填写 mail.mailer.cn	POP对应端110, SMTP对应端口25, 均不勾选SSL	test1@mailer.cn ****** mail.mailer.cn SSL 端口: 110	空码 密码: POP 服务器:	密码为邮箱登陆密码
		mail.mailer.cn SSL 端口: 25] 如果服务器支持,就使用STARTTLS加密传输(T) 代理设置	务器 写 1	Pop和smtp服务 两个地址均填写 mail.mailer.cn
返回 创建 取消		返回创建国		







Outlook2007/2010/2013版本配置方法



Foxmail6.5版本配置方法



Foxmail7.0版本配置方法



Foxmail7.1版本配置方法





常见问题注意事项

1.普通附件大小限制为20M,如需发送附件超过20M,请使用大附件; 2.外地/国外发不了邮件,有可能是端口封锁/DNS解析出错; 客户端不能收发邮件请使用浏览器登陆,如果浏览器也不显示,请使用IP地 址登陆;

3.发邮件新添加提示,点击发送按钮,提示发送中,请耐心等待;

发送中	P 保存草稿 保存模板
收件人	chyb,
	地送 - 宓送 - 大附件 - 镇信

4.附件上传新添加提示,提示"上传中",请耐心等待;

◎上传附件(点击隐藏)	
附件最多 10 个,请从这里上传。	正在上传…
选择文件 寻找互联网公司的	高霖韩超.pdf
已上传附件 (总大小: 0 KB)	

5.发往国外邮件对方收不到,先检查地址输入是否有问题,有没有多余的空格和中文状态下的逗号,一般会有类似Error sending message [1378695459557.2816473968.25929.mail] 文件名的退信,把这封邮件发 给管理员,让管理员解决。



大附件的使用说明-在文件中转站中新建文件夹

👐 jdmail	您好: test@mail.cn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
坐收信 📝 写信	🔀 文件中转站	and the second s
邮箱管理		
检索	● 管理个人文件夹内的 文件。 使用状况 (文件夹: 1)	
过滤	● 单击文件夹名显示文 个人用文件夹许可容量 1,000,000 KB 件夹内的子文件夹和文 预在的使用量 0 KB	
- 邮件箱	件。 ● 您可以将邮箱内邮件 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
收件箱	的解件保存到不人文件 🔤 文件夹目录树	
已发送 草稿箱 模板箱 回收站 垃圾箱	[更新] 文件夫名 ☞ [根目录] • 1个文件夹内可以管理的文件最大 100 个(包含下面的直接子文件夹)。	文件大小 新建 OK 处理
设置	 1个文件夹下面最大可以创建 10 个子文件夹。 删除文件夹也同时会删除文件夹内的全部子文件夹。删除后不能恢复。 删除文件夹内的全部子文件夹。删除后不能恢复。 	新建一个目录
个人地址本	 又件夹載大可以有5 层。又件夹的拷贝·移动,不能超出层数限制。 	柳天 1日永
公共地址本		
记事本		
邮件夹管理		
邮件列表管理		
文件中转站		
企业网盘		
联系管理员	尽 西义行中转站	
意见反馈		



大附件使用说明-上传大附件到文件中转站

文件夹树	文件的上传 [test] 指定文件上传到 [test] 文件夹内。			选择文件进行上传,每次最多选择5个,每个文件最大100M	返回上页▶
test	保存名1:	文件: 文件: 文件: 文件: 文件: 文件: 文件: 文件:	选择文件 选择文件 选择文件 选择文件 选择文件	详细说明.pptx 寻找互联网公司的高森韩超.pdf 客户端设置.doc 未选择文件 未选择文件	

大附件使用说明-发送大附件的邮件





大附件使用说明-大附件邮件的下载

<u>жп</u> ні				Waterstate		
收邮件的浏览/回复/转发(1/4)				收件	 自内检索	
主题: test@mail.cn						
发件人: test@mail.cn						
收件人: test@mail.cn 日期: 2013/09/16 23:29	1					
近回 回复 转发 删除	(初底删除) 这是垃圾邮件		件转发			
test@mail.cn				 		
	→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	÷1				
以下是通过文件中转站》	过来的大附件,请点击下载	<u></u> 〔1				
以下是通过文件中转站》 客户 端设置. doc	这来的大附件,请点击下载	ξ!				
以下是通过文件中转站》 <mark>客户端设置. doc</mark>	过来的大附件,请点击下载	<u>↓</u>				
以下是通过文件中转站》 客户 端设置. doc	5来的大附件,请点击下载	<u>炭</u> !				
以下是通过文件中转站》 客户端设置. doc	这来的大附件,请点击下载	件占去招链	 辛下载 附件			
以下是通过文件中转站》 客户端设置. doc	^{这来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 妾下载附件			
以下是通过文件中转站发 客户 端设置. doc	^{这来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 妾下载附件			
以下是通过文件中转站》 客户 端设置. doc	^{这来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 妾下载附件			
以下是通过文件中转站》 客户端设置. doc	^{这来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 妾下载附件			
以下是通过文件中转站》 客户 端设置. doc	^{这来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 妾下载附件			
以下是通过文件中转站》 客户端设置.doc	^{这来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 妾下载附件			
以下是通过文件中转站》 客户端设置.doc	^{读来的大附件,请点击下载}	件点击超链	 <mark>妾下载附件</mark>			



收到附件名为winmail.dat附件处理办法

如果收到附件名为winmail.dat的附件,附件将无法打开, 将winmail.bat附件下载,然后使用其他工具打开即可

winmail.dat 是 Microsoft Office Outlook 发出的RTF 格式

(专用格式,又被称为 MS-TNEF 格式)文件,只能由 Office Outlook 打开。

请参考另一篇文档《Outlook发出dat邮件处理办法.doc》



Outlook发出dat邮件处理办法.doc Microsoft Word 97 - 2003 文档



金笛与伙伴同行 让伙伴赢